

## Bohrkronen-Schäfte 5 Zoll Hämmer

Je Hammerklasse besitzen die Bohrkronen einen identischen Schaft.  
Dies bedeutet z.B.: Eine Bohrkronen für den BOART – BH55 (**Hammerklasse A**) passend, kann  
auch in dem PUMA - 5 verwendet werden usw.  
(Die Hammerklasse ist die letzte Ziffer der Bohrkronenbestellnr.)

<b>A</b> Schaft: 8 Rippen/260 mm Fußventil Nr. FV5A	<b>B</b> Schaft: 12 Rippen/240 mm Fußventil Nr. FV5B	<b>C</b> Schaft: 8 Rippen/265 mm (auf Anfrage)	<b>D</b> (auf Anfrage)
ATLAS COPCO - DHD5 STD	ATLAS COPCO - COP54 GE	HALCO - Mach50	HALCO - Dom. 500 (Miss.A43-15)*
ATLAS COPCO - COP54 STD	ATLAS COPCO - COP54 GE Slim	HALCO - Dominator 500 (Mach50)*	
BOART - BH55	ATLAS COPCO - COP54 QM GE		
BULROC - Hyper 51	ATLAS COPCO - Fusion 50 QM		
DRILLQUIP - T35350	ATLAS COPCO - Fusion 50 STD		
HALCO - Mach 501R	ATLAS COPCO - QL50 STD		
HALCO - Super Dom 500	ATLAS COPCO - QL55 QM		
HALCO - Super Dom 550 HD	ATLAS COPCO - TD50 STD		
INGERSOLL - DHD350R	ATLAS COPCO - TD55 STD		
MINCON - 55BH	HALCO - Dominator 500		
MINCON - 5DH	HALCO - NT5		
PUMA - 5	HALCO - NT5E		
INGERSOLL - DHD 50	HALCO - NT5HD		
	INGERSOLL - QL50		
	KARBO - K50		
	NUMA - Patriot 50		
	MINCON - MP50 slim		
	MINCON - MP55		
	MINCON - 5DH-QL		
	ROCKMORE - Rok 500		
<b>E</b> Schaft: 12 Rippen/187 mm	<b>F</b> Schaft: 8 Rippen/260 mm (auf Anfrage)	<b>G</b> Schaft: 12 Rippen/287 mm (auf Anfrage)	<b>H</b> (auf Anfrage)
MISSION - M50	BULROC - BR5V	SANDVIK - XL5	PERMON - VKP 130 (VKP125)*
SANDVIK - RH550	BULROC - HYPER 51DS 5		
	MINCON - MP55SD5		
	MISSION - SD5		
	MISSION - A4315		
	SANDVIK - SD5		

\*Bezeichnung des Einsteckendes

**Für diese Versenkhammer fertigen wir Bohrkronen von Ø 127 mm bis Ø 156 mm.**

**Ab Ø 152 mm keine Garantie bei Schaftbruch!**